

Cennik Isuzu D-Max

23.05.2014

wersja nadwozia	wersja wyposażenia	cena netto rocznik 2014	cena netto rocznik 2013	cena brutto rocznik 2013
Kabina pojedyncza 4WD	L	76 950	76 950	94 649
Kabina przedłużona 4WD	L	83 950	83 950	103 259
	LS+	89 950	89 950	110 639
	LS+ AUT	95 950	95 950	118 019
Kabina podwójna 4WD	L	85 950	85 950	105 719
	LS	91 950	-	-
	LSX	103 950	93 950	115 559
	LSX AUT	109 950	99 950	122 939
	LSX YIN	106 950	100 250	123 308
	LSX YANG	110 950	104 450	128 474
	LSX AUT YIN	112 950	106 250	130 688
	LSX AUT YANG	116 950	110 450	135 854

Opcje dodatkowe	cena netto	cena brutto
Pakiet Hardtop dla kabiny podwójnej Nadbudowa wraz z wykładziną przestrzeni ładunkowej RH01, czujniki parkowania, dywaniki welurowe, przyciemniane szyby	9 450	11 624
Pakiet Hardtop dla kabiny przedłużonej Nadbudowa wraz z wykładziną przestrzeni ładunkowej RH03, czujniki parkowania, dywaniki welurowe, przyciemniane szyby	11 450	14 083
Pakiet AluCover dla kabiny podwójnej. Nadbudowa wraz z wykładziną przestrzeni ładunkowej Alu-Cover, czujniki parkowania, dywaniki welurowe, przyciemniane szyby	8 400	10 332
Lakier metalizowany	2 950	3 629

WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2013

wyprzedaż rocznika 2013

Yin

OD 100.250

Nadbudowa Suncab
wykładzina przestrzeni bagażowej

Wersja LSX

OD 93.950

Yang

OD 104.450

Nadbudowa Suncab
wykładzina przestrzeni bagażowej
system nawigacji, czujniki parkowania
szyby przyciemniane



ISUZU

Specyfikacja

	L	LS	LS+	LSX
BEZPIECZENSTWO	Immobiliser / autoalarm	S	S	S / S
	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania - ABS	S	S	S
	System elektronicznego rozdziału siły hamowania - EBD	S	S	S
	System stabilizacji toru jazdy - ESC	S	S	S
	System kontroli trakcji - TCS	S	S	S
	Przednie poduszki powietrzne (kierowca, pasażer)	S	S	S
	Boczne poduszki powietrzne	S	S	S
	Przednie pasy bezpieczeństwa zintegrowane z systemem SRS	S	S	S
	Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa	S	S	S
	Tylnie pasy bezpieczeństwa	S	S	S
	Kurtynowe poduszki powietrzne	S	S	S
	System bezpieczeństwa biernego - SRS w połączeniu z poduszkami powietrznymi	S	S	S
	Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa	S	S	S
	ISOFIX - kabina podwójna	S	S	S
	Zaczep do holowni (przód)	S	S	S
	Ochrona miski olejowej	S	S	S
	Ochrona skrzynki rozdzielczej	S	S	S
	Ochrona zbiornika paliwa	S	S	S
	Teleskopowa kolumna kierownicza	S	S	S
	Poszerzone błotniki	S	S	S
STYLIZACJA	Uchwyty wewnętrzne skrzyni ładunkowej - kabina przedłużona i podwójna	S	S	S
	Uchwyty zewnętrzne skrzyni ładunkowej - kabina pojedyncza	S	-	-
	Centralna klamka tylnej klapy czarna / w kolorze	S	-	-
	Centralna klamka tylnej klapy w kolorze nadwozia	-	S	-
	Centralna klamka tylnej klapy (chromowana)	-	-	S
	Boczne klamki tylnej klapy (w kolorze nadwozia) kabina pojedyncza	S	-	-
	Antena (montowana na dachu centralnie z przodu / z boku)	-/S	-/S	S/-
	Światła do jazdy dziennej	S	S	-
	Światła do jazdy dziennej z lampami przeciwmieglnymi	-	-	S
	Reflektory (światła mijania i drogowe) halogenowe	S	-	-
	Reflektory (światła mijania i drogowe) projekcyjne	-	S	S
	Światła przeciwmieglne przednie / tylne	-/S	-/S	S/S
	Przedni zderzak z szarego tworzywa	S	-	-
	Przedni zderzak w kolorze nadwozia	-	S	S
	Tylny zderzak z ochronnymi nakładkami	S	S	S
	Chromowane wykończenie tylnego zderzaka	-	-	S
	Przedni grill z tworzywa czarnego / szarego	S/-	-/S	-
	Przedni grill chromowany	-	-	S
	Lusterka boczne w obudowie z szarego tworzywa sterowane manualnie	S	-	-
	Progi boczne	-	-	S
	Lusterka boczne w obudowie chromowanej ogrzewane, sterowane elektrycznie z kierunkowskazami	-	S	S
	Chromowana listwa na przedniej masce	-	S	S
	Chromowane progi boczne	-	-	S
	Zamek centralny	S	-	-
	Zamek centralny sterowany z kluczyka	-	S	S
	Tylne światła LED	-	-	S
	Trzecie światło stop	S	S	S

	L	LS	LS+	LSX
KOMFORT	Ochrona tylnej ściany kabiny - kabina pojedyncza	S	-	-
	Uchwyty w słupkach A	S	S	S
	Kolumna kierownicza z regulacją kąta pochylenia	S	S	S
	Kierownica i uchwyt dźwigni zmiany biegów z tworzywa	S	S	-
	Kierownica i uchwyt dźwigni zmiany biegów skórzane	-	-	S
	Wspomaganie kierownicy	S	S	S
	Tempomat sterowany z kierownicy	-	-	S
	Zegar	S	S	S
	Przednie szyby sterowane elektrycznie	S	S	S
	Tylnie szyby sterowane elektrycznie - kabina podwójna	S	S	S
	System zapobiegający przytrzaśnięciu palców po stronie kierowcy	S	S	S
	Ogrzewana tylna szyba	S	S	S
	Tryb przerywany pracy wycieraczek	S	S	-
	Regulowany tryb pracy wycieraczek	-	-	S
	Uchwyty na napoje	S/S-	S/S/S	S/S/S
	Drzwi przednie/deska rozdzielcza/pomiędzy przednimi fotelami	S/S-	S/S/S	S/S/S
	Ochrony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera	S	S	S
	Podnóżek kierowcy	S	S	S
	Otwieranie wlewu paliwa z wnętrza pojazdu	S	S	S
	Klimatyzacja manualna	S	S	-
	Klimatyzacja automatyczna	-	-	S
AUDIO	Popielniczka i zapalniczka	S	S	S
	Gniazdo 12V w schowku po stronie pasażera	S	S	S
	Schówek pasażera / zamykany na kluczyk	S	S	S/S
	Wieszak na ubranie	S	S	S
	Regulowane zagłówki	S	S	S
	2 składane tylne siedzenia - kabina przedłużona	S	-	S
	Tylna kanapa składana oraz dzielona (60/40 - siedzisko) - kabina podwójna	S	S	-
	Schowki w oparciach przednich foteli	-	S	S
	Podłokietnik w tylnej kanapie	-	-	S
	Lampka oświetlenia wnętrza	S	S	S
	Lampki do czytania dla kierowcy i pasażera przód / tył	-	S/-	S/S
	Regulowana wysokość fotela kierowcy	-	S	S
	Tapicerka skórzana	-	-	S
	Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia	-	-	S
	Ogrzewane fotele przednie	-	-	S
	Wskaźniki z multifunkcyjnym wyświetlaczem centralnym	-	-	S
	Schówek w konsoli centralnej	S	-	-
	Schówek w konsoli centralnej z podłokietnikiem	-	S	S
	Deska rozdzielcza z chromowanymi elementami	-	-	S
	Radio CD / mp3	-	S	S
	System głośników	S	S	S
	System Live Surround	-	-	S
	Bluetooth	-	-	S
	Wejście AUX oraz mini USB	-	-	S
	System audio sterowany z kierownicy	-	-	S

Kolory



Ash Beige Met



Cosmic Black Mica



Garnet Red Mica



Mineral Gray Met



Nautilus Blue Mica



Splash White



Titanium Silver Met



Tundra Green Mica

Tapicerki



Materiałowa



Skórzana

ISUZU
Od 1916 z Japonii

Dane techniczne

		Kabina pojedyncza	Kabina przedłużona			Kabina podwójna			
		L	L	LS+	LS AUT	L	LS	LSX	LSX AUT
SILNIK	Diesel	S							
	Pojemność (cm³)	2499							
	Moc kW (kilowat)	120							
	Moc KM (konie mechaniczne)	163							
	Max. moment obrotowy (1400-2000 obr./min. w Nm)	400							
	Norma emisji spalin	EURO 5							
	CommonRail	S							
	2-stopniowe (twin) turbo	S							
	Intercooler	S							
	Skok x średnica (mm)	95,4x87,4							
	Stopień sprężania	18,1/1							
	Pompa wtrysku regulowana elektronicznie	S							
	System wtrysku wstępnego	S							
	Podwójny wałek rozrządu w głowicy DOHC	S							
ŚRODOWISKO	silnik EURO 5	S	S	S	S	S	S	S	S
	emsja CO² (gr/km) warunki miejskie	233	233	233	267	233	233	233	267
	emsja CO² (gr/km) warunki pozamiejskie	172	172	172	193	172	172	172	193
	emsja CO² (gr/km) cykl łączony	194	194	194	220	194	194	194	220
	zużycie paliwa (l/100 km) warunki miejskie	8,9	8,9	8,9	10,1	8,9	8,9	8,9	10,1
	zużycie paliwa (l/100 km) warunki pozamiejskie	6,5	6,5	6,5	7,3	6,5	6,5	6,5	7,3
	zużycie paliwa (l/100 km) cykl łączony	7,4	7,4	7,4	8,4	7,4	7,4	7,4	8,4
OPONY I KOŁA	Rozmiar felgi	16"	16"	17"	17"	16"	16"	17"	17"
	Rozmiar opon 245/70R16 (H/T)	S	S	-	-	S	S	-	-
	Rozmiar opon 255/65R17	-	-	S	S	-	-	S	S
	Felgi stalowe	S	S	-	-	S	-	-	-
	Felgi aluminiowe	-	-	S	S	-	S	S	S
	Koło zapasowe	S	S	S	S	-	-	-	-
	Zestaw naprawczy do opony	-	-	-	-	S	S	S	S
WAGI I MIARY	Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
	Dopuszczalna masa przypadająca na oś przednią (kg)	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
	Dopuszczalna masa przypadająca na oś tylną (kg)	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870
	Masa osi przedniej (kg)	1150	1165	1165	1165	1170	1170	1170	1170
	Masa osi tylnej (kg)	745	780	780	780	775	775	775	775
	Masa pojazdu gotowego do jazdy (kg)	1895	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945
	Ładowność (kg)	1105	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	Dopuszczalna masa zespołu pojazdów (kg)	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
	Liczba miejsc	2	4	4	4	5	5	5	5
OW	Szerokość	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860
OH	Wysokość (bez relingów)	1780	1780	1790	1790	1785	1795	1795	1795
OAL	Długość (ze zderzakiem)	5315	5295	5295	5295	5295	5295	5295	5295
FOH	Zwis przedni	895	895	895	895	895	895	895	895
WB	Rozstaw osi	3095	3095	3095	3095	3095	3095	3095	3095
ROH	Zwis tylny	1325	1305	1305	1305	1305	1305	1305	1305
CA	Odległość kabiny do tylnej osi	1235	740	740	740	430	430	430	430
IH	Wewnętrzna wysokość skrzyni ładunkowej	440	465	465	465	465	465	465	465
IW	Wewnętrzna szerokość skrzyni ładunkowej	1570	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530
IL	Wewnętrzna długość skrzyni ładunkowej	2305	1795	1795	1795	1552	1552	1552	1552
AW	Rozstaw kół z przodu	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570
CW	Rozstaw kół z tyłu	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570
BW	Szerokość osi	1820	1820	1830	1830	1820	1830	1830	1830
RH	Wysokość z tyłu (do skrzyni ładunkowej)	1270	1295	1305	1305	1295	1305	1305	1305
HH	Prześwit	225	225	235	235	225	225	235	235

WŁAŚCIWOŚCI TERENOWE wszystkie modele	Kąt natarcia/zejścia	30 ° / 25 °
	Kąt wjazdu/zjazdu	55 ° / 60 °
	Kąt rampowy	25 °
	Kąt trawersowania	49 °

Wszystkie informacje prezentowane w niniejszym dokumencie, są przeznaczone tylko dla celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Nie stanowią także zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ani opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej ustawy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Podane ceny są zalecanymi cenami detalicznymi mogą różnić się w poszczególnych Dealerów Isuzu. Zalecane ceny detaliczne dotyczące pakietów jak i wyposażenia dodatkowego odnoszą się jedynie do sytuacji, jeśli wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane zalecane ceny samochodów odnoszą się do modeli w kolorze podstawowym, a lakiery metalizowane są dostępne za dopłatą. Powyższe ceny mogą ulec zmianom bez uprzedzenia w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatках, opłatach i przepisach celnych. Oferowany asortyment pojazdów, akcesoriów i wyposażenia, jak też jego dostępność może różnić się od prezentowanego w niniejszym dokumencie. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Isuzu Benelux Spółka Akcyjna Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej informacji w każdej chwili i to zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich budowy, specyfikacji, wyposażenia i akcesoriów, jak również sugerowanych cen detalicznych. Informacji dotyczących warunków nabywania pojazdów, akcesoriów i wyposażenia prezentowanych w niniejszym dokumencie, ich parametrów, innych cech oraz dostępności prezentowanych modeli i wyposażenia, jak również aktualnych cen detalicznych prosimy zasięgnąć u Dealera Isuzu.

Dane zużycia paliwa mają charakter porównawczy i zostały uzyskane na stanowisku pomiarowym wg normy 80/1268/EEC. Wartości rzeczywiste mogą być inne w zależności od warunków i stylu jazdy. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów oraz ze strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

Wszystkie produkowane obecnie samochody Isuzu są wykonywane z materiałów, spełniających pod kątem możliwości odzysku i recyklingu, wymagania określone w normie ISO 22628 i uzyskują w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodnie z dyrektywą 2005/64/WE. Isuzu Benelux Spółka Akcyjna Oddział w Polsce zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.).