

KOSMETYKI DLA TWOJEGO SAMOCHODU

Profesjonalne i proste w użyciu



Styczeń 2009

IXTAR DOSTOSOWUJE SIĘ DO TWOICH POTRZEB!

GAMA
WARSZTAT



GAMA
BOUTIQUE



IXTAR – profesjonalne Produkty dla Ciebie.

Gama produktów Ixtar była pierwotnie opracowana na potrzeby warsztatów oraz profesjonalnych myjni samochodowych.

W ramach Gamy Boutique dostosowaliśmy wielkości opakowań poszczególnych preparatów do Państwa potrzeb, uzyskując dzięki temu korzystny stosunek jakości do ich ceny.

PORADY EKSPERTA

W niniejszym katalogu znajdziecie Państwo szereg informacji oraz porad, które ułatwią Wam prawidłowy dobór poszczególnych środków i preparatów, dzięki którym będziecie mogli łatwiej i szybciej przywrócić pierwotną czystość i wygląd swojego samochodu.



MYCIE ZEWNĘTRZNE



Środek do usuwania smoły

77 11 229 361 - 250 ml

Rozpuszcza pozostałości smoły, olejów, smarów oraz ułatwia oczyszczanie silnie zabrudzonych powierzchni. Bezpieczny dla lakierów. Nadaje się do czyszczenia elementów nadwozia, w tym elementów z tworzyw sztucznych.

• Sposób użycia :

1. Nanieść preparat na suchą powierzchnię.
2. Odczekać kilka chwil.
3. Oczyszczyć powierzchnię przy użyciu gąbki Gerbiex.

Środek do czyszczenia felg

77 11 420 184 - 500 ml

Środek do czyszczenia felg jest preparatem typu „2 w 1”, który czyści felgi, chroniąc je równocześnie przed zbyt szybkim osadzaniem się na nich pyłu z klocków i tarcz hamulcowych.

• Sposób użycia :

1. Rozpylić środek równomiernie na zimne felgi.
2. Odczekać kilka chwil.
3. Oczyszczyć obręcz koła szczotką i spłukać wodą pod ciśnieniem.

Środek do usuwania owadów

77 11 420 185 - 500 ml

Pozwala usuwać wszelkie ślady po owadach z przedniej szyby, lusterek bocznych, reflektorów, chłodnicy, zderzaków, oraz innych elementów nadwozia.

Nie zawiera substancji żrących. Nie niszczy lakieru.

• Sposób użycia :

1. Ustawić samochód w cieniu.
2. Rozpylić środek na zabrudzonej powierzchni.
3. Odczekać kilka chwil.
4. Spłukać wodą, najlepiej pod ciśnieniem.



MYCIE ZEWNĘTRZNE

Środek do czyszczenia silnika

77 11 229 365 - 400 ml

Błyskawicznie rozpuszcza smary, nagar i resztki oleju. Pozwala szybko i skutecznie usunąć wszelkie zanieczyszczenia w komorze silnika.


• Sposób użycia :

1. Rozpylić środek przy zimnym silniku.
2. Odczekać kilka chwil.
3. Spłukać wodą pod ciśnieniem.



Gąbka Duo

77 11 239 309



Gąbka Gerbiex

77 11 239 310



Szampon przyspieszający schnięcie

77 11 229 364 - 500 ml

Przywraca nadwoziu naturalny połysk już po jednokrotnym umyciu, przyspieszając jednocześnie proces schnięcia

- usuwa z nadwozia tłusty nalot
- zapobiega tworzeniu się zacieków

• Sposób użycia :

Nadaje się do stosowania na wszelkiego typu lakierach.

1. Wstrząsnąć pojemnik.
2. Rozcieńczyć w wodzie w proporcjach :
1 część szamponu na 20 części wody.
3. Dokładnie umyć całe nadwozie używając gąbki Gerbiex.
4. Obficie spłukać wodą cały samochód.



Szampon + wosk 2 w 1

77 11 420 186 - 500 ml

Dzięki zawartości silnych składników odtłuszczających doskonale czyści wszelkiego typu powierzchnie lakierowane (skutecznie usuwając tłusty nalot). Odtłuszcza mytą powierzchnię nie pozostawiając zacieków. Zawartość wosku w szamponie zmniejsza napięcie powierzchniowe, przez co zapobiega tworzeniu się kropelek powodujących zacieki.

• Sposób użycia :

1. Wstrząsnąć pojemnik w celu dokładnego wymieszania obydwu składników.
2. Wlać szampon do wiadra poprzez kilkakrotne ściśnięcie pojemnika a następnie dodać 4 litry wody.
3. Obficie zmoczyć cały samochód, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej zabrudzonych części.
4. Dokładnie umyć całe nadwozie używając gąbki Gerbiex.
5. Spłukać obficie wodą cały samochód.

W przypadku stosowania myjki ciśnieniowej, rozcieńczyć szampon taką samą ilością wody.



Ściereczka z irchy

77 11 239 311




Ekspert radzi

20 do 30 minut

W miarę możliwości ustaw swój samochód w cieniu, dzięki czemu unikniesz :

- zbyt szybkiego wysychania czyszczonych powierzchni
- tworzenia się wapiennych zacieków



CZYSZCZENIE WNĘTRZA

Środek do czyszczenia wnętrza

77 11 229 360 - 250 ml

Czyści bez dodawania wody wszystkie rodzaje tkanin obiciowych, siedzenia, wykładziny i dywaniki, przywracając im pierwotny wygląd.

• Sposób użycia :

1. Usunąć kurz z czyszczonej powierzchni.
2. Rozpylić środek bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię.
3. Oczyszczyć przy użyciu szczotki lub suchej ściereczki.

Środek do czyszczenia elementów plastikowych o zapachu cytrynowym

77 11 228 099 - 250 ml

Przywraca nowy wygląd plastikowym i gumowym elementom we wnętrzu pojazdu. Dzięki matowemu efektowi nie zostawia śladów oraz połysku na oczyszczonych powierzchniach. Pozostawia dyskretny cytrynowy zapach we wnętrzu pojazdu.

• Sposób użycia :

1. Usunąć kurz z czyszczonej powierzchni.
2. Rozpylić środek bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię.
3. Odczekać kilka chwil i wytrzeć miękką ściereczką.

Środek do pielęgnacji powierzchni skórzanych

77 11 420 187 - 250 ml

• Sposób użycia :

1. Wstrząsnąć pojemnik.
2. Nanieść niewielką ilość środka na miękką ściereczkę.
3. Rozprowadzić środek na oczyszczanej powierzchni i delikatnie wetrzeć w skórę.
4. Odczekać kilka minut.
5. Wytrzeć czystą, miękką ściereczką.

W przypadku pierwszego użycia, przetestować działanie środka na niewielkiej powierzchni.

Neutralizator zapachów

77 11 229 277 - 100 ml

Skutecznie neutralizuje i usuwa wszelkie źródła nieprzyjemnych zapachów. W pełni biodegradowalny. Bezzapachowy. Nie plamiący.

• Sposób użycia :


1. Wstrząsnąć pojemnik.
2. Rozpylić we wnętrzu kabiny pojazdu.

Ekspert radzi

30 do 40 minut

1. Usuwanie kurzu

- Usuwać kurz od góry ku dołowi, aby uniknąć ponownego jego osiadania na już oczyszczonych powierzchniach.



2. Czyszczenie

- Elementy plastikowe wnętrza pojazdu należy czyścić jako pierwsze (przed szybami) – dzięki temu uniknie się osadzania na nich powłoki rozpylanego środka czyszczącego.

3. Odkurzanie

Odkurzanie wnętrza pojazdu należy wykonać jako ostatnią czynność w procesie sprzątania wnętrza pojazdu.

POLEROWANIE

Środek do usuwania zarysowań

77 11 229 363 - 100 g

Pozwala usuwać ślady drobnych zarysowań nadwozia od paznokci, kluczy, gałęzi...

• Sposób użycia :

Nakładać przy użyciu miękkiej ściereczki lub gąbki, a następnie delikatnie polerować małymi, kolistymi ruchami.



Przydatne informacje



Powłoka lakiernicza składa się z 3 warstw nakładanych kolejno na blachę nadwozia. Gdy warstwa lakieru bezbarwnego ulegnie uszkodzeniu (mikrozarysowania, warstwa utlenionego lakieru bądź też działanie agresywnych czynników atmosferycznych i zawartych w powietrzu zanieczyszczeń), **pasta polerska lub środek do usuwania zarysowań pozwalają zniwelować te niedoskonałości.**

Ekspert radzi

1 do 2 godzin

Pasta polerska

77 11 229 362 - 500 ml

Ożywia wyblakłe kolory nadwozia oraz nadaje im połysk. Skutecznie likwiduje mikrozarysowania.

Chroni przed działaniem agresywnych czynników zewnętrznych dzięki tworzeniu ochronnej powłoki. Nadaje się do stosowania na wszelkiego typu lakierach.

• Sposób użycia :

Używając bawełnianej szmatki nałożyć ciekłą warstwę na niewielką powierzchnię i polerować małymi, kolistymi ruchami.



Środek do usuwania zarysowań

Należy unikać kontaktu środka z elementami z tworzyw sztucznych, szybami oraz kloszami reflektorów.



Pasta polerska

- Aby nie dopuścić do zbyt szybkiego wyschnięcia preparatu, należy go nakładać na czystą, suchą i zimną powierzchnię.
- Dla zapewnienia sobie jak najlepszej widoczności polerowanego elementu, należy pracować przy dobrym oświetleniu (w miarę możliwości sztucznym).

WYKOŃCZENIE



Płyn do czyszczenia szyb

77 11 228 097 - 500 ml

Czyści i odtłuszcza wszelkiego typu powierzchnie szklane.

• Sposób użycia :

1. Rozpylić płyn bezpośrednio na szybę.
2. Odczekać kilka chwil.
3. Wytrzeć przy użyciu miękkiej ściereczki.



Środek do nabłyszczania opon

77 11 420 183 - 400 ml

Przywraca nowy wygląd elementom z gumy i z tworzywa, nadając im pierwotny połysk.

• Emploi :

1. Oczyszczyć i osuszyć elementy do nabłyszczania.
2. Wstrząsnąć pojemnik i rozpylić równomierną warstwę.
3. Odczekać 5 do 10 minut aż do wyschnięcia preparatu.



Środek do czyszczenia zewn. elem. plastikowych

77 11 228 101 - 300 ml

Przywraca nowy wygląd zewnętrznym elementom z gumy i z plastiku.

• Sposób użycia :


1. Rozpylić środek na powierzchniach do oczyszczenia.
2. Rozprowadzić i przetrzeć przy użyciu czystej i miękkiej ściereczki.



Ekspert radzi

10 do 15 minut

Nie należy zapominać o oczyszczeniu lusterek w osłonach przeciwsłonecznych, szyb zegarów, otwieranego dachu i krawędzi szyb w drzwiach.



Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku.
W ramach polityki stałego ulepszania naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych i prezentowanych produktów.
Zamieszczone zdjęcia nie mają charakteru wiążącego.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktów są dostępne na stronie :
FDS/MDS ► <http://ixtar.quickfds.com>

